



EllenMatic Soundproof

De geluidswerende valdorpel voor houten deuren



RS,w,0 51 dB



EllenMatic Soundproof



RS,w,0 51 dB



De EllenMatic Soundproof is een geluidswerende valdorpel met een hoogwaardige siliconen afdichting. De valdorpel wordt enkelzijdig bediend aan de scharnierzijde en is toepasbaar in 30 en 60 minuten brandwerende deurconstructies.

Prestaties

- Geluidswerendheid: $RS_{w,0}$ 51 dB (getest door ift Rosenheim).
- Brandwerendheid: 30 en 60 minuten.
- Duurzaamheid: Getest tot 1 miljoen open- en dichtbewegingen

Toepassing

- Voor plaatsing aan de onderzijde van binnen- en buitendeuren.

De voordelen van de EllenMatic Soundproof

- Enkelzijdige bediening aan de scharnierzijde.
- Aandrukknop met groot contactoppervlak maakt montage zonder stootplaatje mogelijk.
- Groot werkbereik door maximale slag van 20 mm.
- Loodrechte verplaatsing van het binnenwerk zonder zijwaartse beweging
- Voor 1-2 mm afhankelijkspel.
- Automatische scheefstelling voor oneffen vloeren.
- De No-Break functie zorgt ervoor dat het binnenwerk terugveert als er obstakels, zoals snoeren, onder de deur liggen.
- 5 jaar garantie.

Opties

- Afdichting van zelfdovend siliconen voor brandwerende deurconstructies.

| Technische specificaties | |
|--------------------------|---|
| Materiaal | Aluminium |
| Groefmaat | 15 x 30 mm* |
| Afdichting | Siliconen. Zelfdovend siliconen optioneel leverbaar |
| Slag | 20 mm |
| Bediening | Enkelzijdig, aan scharnierzijde |
| Instelbaarheid | Handmatig verstelbare aandrukknop |
| Inkortbaarheid | Standaardlengten maximaal 150 mm** |
| Montage | Met ophangplaatjes |
| Minimale lengte | 300 mm |
| Maximale lengte | 1600 mm |
| Standaardlengten | 628, 728, 828, 928, 1028, 1128 en 1228 mm |
| Maatwerk | Op aanvraag |

*B=15 mm (-0,+0,5), H= 30 mm (-0,+1) **1128 is 100 mm inkortbaar



Scan de QR-code en bekijk de film

Elton B.V. | Postbus 5 | 9300 AA Roden
T. +31 (0)50 50 21 199 | ellen@elton.nl



Dicht Perfect.

www.elton.nl