



Bestelformulier Rustico Luikbeslag muurbevestiging Zwart

Firmanaam : Ordernr.:
 Contactpersoon :
 Adres :
 PC + woonplaats:
 Tel.nr. : Fax nr.:
 E-mail : Website:.....

Luiksituatie : 2 luiken (Rs + Ls) LB x LH: x Aantal: situaties
 2 vouwluiken (Rs + Ls) LB x LH: x Aantal: situaties
(Draairichting voor onderstaand: scharnierzijde van het luik van buitenuit gezien)
 1 luik (Rs of Ls) LB x LH: x Aantal: Rs / Ls
 1 vouwluik (Rs of Ls) LB x LH: x Aantal: Rs / Ls
 3 luiken (Vouw + Rs of Ls) LB x LH: x Aantal: Rs / Ls

Aandachtspunten :

Luikdetail : massief paneel * opgeklampt * Luikdikte : mm

Luikpositie (gesloten) : in de negge (boring 30 graden) op de muur → boring: 30 / 90 graden

Type heng : Kruisheng Hoekhengen Duimheng (340mm)

Type duim : Universeel Muurduim (met hoogteverstelling)

Positie vouwluikheng : Buitenzijde (standaard uitvoering) Binnenzijde (scharnierend als enkel luik)

Afstand vouwluikheng : 25mm

Luikgewicht Enkel luik : 27 kg/m² (Max. LB 900) 36 kg/m²(Max.LB 800)
 Luikgew. Vouw (per luik) : 18 kg/m² (Max. LB 900) 27 kg/m² (Max. LB 800) 36 kg/m²(Max.LB 700)

Luiksluitingen (gesloten) : Ja Nee

Zo ja, welk type : Luikmiddensluiting → uitvoering: standaard (128) verkropt (160/175)
 Luiksluiting enkel luik → uitvoering: bin.bevestiging bui.bevestiging

Luikvastzetters (geopend): Ja Nee

Zo ja, welk type : Luikvastzetter → uitvoering: Classic Dennenappel
 Deurvastzetter
 Komfort, voor Binnendr. en Draai-Val (Raam moet in de draaistand gezet worden)

Documentatie : Nee Ja → Montagehandleiding / Onderhoud

Mallen : Nee Ja → zie Mallen overzicht Rustico

*** NB: Het liefst een situatieschets meesturen of aangeven om welke situatie het gaat, zoals beschreven in de Rustico catalogus!**

Toepassingsmogelijkheden

