

Productinformatie

Kneedbaar Hout

- Repareert onzichtbaar scheurtjes en gaatjes in hout.
- In 6 houtkleuren en wit.
- Oplosmiddelvrij.



Product

Vul- en reparatiemiddel voor het repareren van scheurtjes en gaatjes in hout in de kleur van de ondergrond.

Verpakking

50 ml. tube, naturel/vuren ook in 200 gr tube.
Gesloten verpakking op koele vorstvrije plaats bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het onzichtbaar repareren van scheurtjes en gaatjes in hout (max. 1 cm diep).
- ✓ Ideaal voor ondergronden die met een transparante lak of beits worden afgelakt.
- ✓ Voor meubels, deuren, plinten e.d.
- ✓ Binnen en buiten.
- ✓ Niet geschikt voor permanent vochtige ondergronden.

Eigenschappen

- ✓ Repareert in de kleur van de ondergrond.
- ✓ Uitstekende hechting op alle houtsoorten.
- ✓ Sneldrogend (1 - 4 uur).
- ✓ Overschilderbaar met alle verfsoorten, beitsen en vernissen.
- ✓ In 6 houtkleuren en wit.
- ✓ Kant en klaar.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.
Onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product	: pasteus vulmiddel op basis van polymeerdispersie, houtkleurig
Droogtijd	: 1 - 4 uur
Kleur	: naturel/vuren, licht eiken, meranti/mahonie, donker eiken/noten, midden eiken/teak, essen/beuken en wit
Max. laagdikte	: 1 cm
Min. verwerkingstemp.	: 5°C
Overschilderbaarheid	: met alle verfsystemen (alkyd, acryl) en dekkende en transparante beits

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen en evt. beschadigd hout verwijderen.
2. Ondergrond droog, schoon, vet- en olievrij maken.
3. Kies de kleur die overeenkomt met de kleur van de ondergrond. (Om exact dezelfde kleur te verkrijgen, kunt u eventueel 2 kleuren Kneedbaar Hout onderling mengen.)
4. Tube voor gebruik goed kneden.
5. Spuitmond afsnijden met een scherp mes.
6. Kneedbaar Hout kan rechtstreeks vanuit de tube verwerkt worden. **Zie figuur 1.**
7. Aanbrengen met een plamuurmes en zo glad mogelijk afwerken.
8. Na droging (1 - 4 uur) eventueel schuren.
9. Na 5 uur is Kneedbaar Hout overschilderbaar met alkyd- en acrylhoudende lakken, beitsen en vernissen.
10. Bij gebruik buiten altijd aflakken (na droging) i.v.m. optimale weersbestendigheid.



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Voor onzichtbare reparaties is het belangrijk om de kleur te kiezen die overeenkomt met de ondergrond. Is uw kleur er niet bij, dan kunt u meerdere kleuren Kneedbaar Hout onderling mengen om zo de juiste kleur te verkrijgen.