



E e n i d e a a l b i n n e n k l i m a a t

**ANDREWS•SYKES**

---

# Alles wat u nodig heeft voor een ideaal binnenklimaat

*Te warm, te koud, te droog of juist te vochtig. De wisselvalligheid van ons weertype zorgt ook voor een wisselend binnenklimaat. En dat is weer van invloed op processen en (werk) prestaties. Al tientallen jaren is Andrews Sykes dé specialist in oplossingen voor het binnenklimaat. Voor de bouw en de industrie. Voor winkels, kantoren en werkplaatsen. Ook onze adviezen en service zijn zoals u mag verwachten van een grote organisatie met jarenlange ervaring.*

# Voor behaaglijke warmte

*Permanent of tijdelijk in te zetten verwarming. In verschillende capaciteiten: elektrisch, gas- of oliegestookt. Oerdegelijk uitgevoerde apparaten, veelal gemakkelijk verplaatsbaar, dus op elke plek in te zetten. Alle apparaten vergen daarnaast vrijwel geen onderhoud en zijn gefabriceerd volgens strenge kwaliteitsnormen.*



## ELEKTROHEATER - DE 25 / DE 25 T

Verwarmingcapaciteit	: 3 KW (2.580 Kcal)
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (13,3 A)
Luchtopbrengst	: 250 m <sup>3</sup> /uur
Thermostaat	: alleen bij DE 25 T
Mobiliteit	: draagbaar
Afmetingen LxBxH	: 279 x 254 x 305 mm
Gewicht	: 11 kg
Aanbevolen zekering	: 16 A



## ELEKTROHEATER - DE 65

Verwarmingcapaciteit	: 6 - 9 - 12 KW (10.320 Kcal max.)
Stroomspanning	: 400 V - 50 Hz (18 A max.)
Luchtopbrengst	: 600 m <sup>3</sup> /uur
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 610 x 356 x 445 mm
Gewicht	: 25 kg
Aanbevolen zekering	: 20 A
Steker	: CEE, 32 A, 4 of 5 polig



**ELEKTROHEATER - DE 95**

Verwarmingscapaciteit : 9 - 13,5 - 18 KW  
 (15.480 Kcal max.)  
 Stroomspanning : 400 V - 50 Hz (26 A max.)  
 Luchtopbrengst : 1.520 m<sup>3</sup>/uur  
 Mobiliteit : verrijdbaar  
 Afmetingen LxBxH : 470 x 406 x 578 mm  
 Gewicht : 31 kg  
 Aanbevolen zekering : 35 A  
 Steker : CEE, 32 A, 4 of 5 polig



**ELEKTROHEATER - 20 CT**

Verwarmingscapaciteit : 3 KW (2.580 Kcal)  
 Stroomspanning : 230 V - 50 Hz (13,3 A)  
 Luchtopbrengst : 200 m<sup>3</sup>/uur  
 Thermostaat : 0 - 40 °C  
 Mobiliteit : draagbaar  
 Afmetingen LxBxH : 395 x 332 x 310 mm  
 Gewicht : 11 kg  
 Aanbevolen zekering : 16 A



**ELEKTROHEATER - 40 CTS**

Verwarmingscapaciteit : 4,5 - 9 KW (7.740 Kcal)  
 Stroomspanning : 400 V - 50 Hz (13 A)  
 Luchtopbrengst : 450 m<sup>3</sup>/uur  
 Thermostaat : 0 - 40 °C  
 Mobiliteit : draagbaar  
 Afmetingen LxBxH : 670 x 332 x 310 mm  
 Gewicht : 19 kg  
 Aanbevolen zekering : 16 A  
 Steker : CEE, 32 A, 4 of 5 polig

## ELEKTROHEATERS



### ELEKTROHEATER - 80 CTS

Verwarmingscapaciteit	: 9 - 15 KW (12.900 Kcal max.)
Stroomspanning	: 400 V - 50 Hz (22 A max.)
Luchtopbrengst	: 900 m <sup>3</sup> /uur
Thermostaat	: 0 - 40 °C
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 980 x 530 x 470 mm
Gewicht	: 37 kg
Aanbevolen zekering	: 25 A
Steker	: CEE, 32 A, 4 of 5 polig



### KLEDINGDROGER - EL 6

Verwarmingscapaciteit	: 6 KW (5.200 Kcal)
Stroomspanning	: 400 V - 50 Hz (9 A)
Luchtopbrengst	: 500 m <sup>3</sup> /uur
Mobiliteit	: n.v.t.
Afmetingen LxBxH	: 930 x 340 x 300 mm
Gewicht	: 22 kg
Aanbevolen zekering	: 16 A
Steker	: CEE, 32 A, 4 of 5 polig
Regeling	: Klokthermostaat

## INFRAROOD STRALERS



### INFRAROOD STRALER - DS 3

Verwarmingscapaciteit	: 3 KW (2.580 Kcal)
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (13 A)
Mobiliteit	: draagbaar
Afmetingen LxBxH	: 320 x 460 x 630 mm
Gewicht	: 9,5 kg
Aanbevolen zekering	: 16 A

## GASGESTOOKTE HEATERS



### DIRECT GESTOOKTE GASHEATER - G 10

Verwarmingscapaciteit	: 2,1 - 10,3 KW (1.805 - 8.856 Kcal)
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (0,3 A)
Luchtopbrengst	: 187 m <sup>3</sup> /uur
Verbruik	: 0,16 - 0,8 kg/uur
Mobiliteit	: draagbaar
Afmetingen LxBxH	: 360 x 180 x 280 mm
Gewicht	: 5 kg
Brandstof	: propaangas



### DIRECT GESTOOKTE GASHEATER - G 20

Verwarmingscapaciteit	: 4,4 - 17,6 KW (3.750 - 15.000 Kcal)
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (0,3 A)
Luchtopbrengst	: 420 m <sup>3</sup> /uur
Verbruik	: 0,32 - 1,26 kg/uur
Mobiliteit	: draagbaar
Afmetingen LxBxH	: 520 x 360 x 415 mm
Gewicht	: 10,5 kg
Brandstof	: propaangas



### DIRECT GESTOOKTE GASHEATER - G 33

Verwarmingscapaciteit	: 12,7 - 31,4 KW (10.900 - 27.000 Kcal)
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (0,4 A)
Luchtopbrengst	: 680 m <sup>3</sup> /uur
Verbruik	: 0,6 - 2,6 kg/uur
Mobiliteit	: draagbaar
Afmetingen LxBxH	: 630 x 380 x 425 mm
Gewicht	: 16,4 kg
Brandstof	: propaangas

## GASGESTOOKTE HEATERS



### DIRECT GESTOOKTE GASHEATER - G 100

Verwarmingscapaciteit	: 19 - 75 KW (16.500 - 64.500 Kcal)
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (0,76 A)
Luchtopbrengst	: 2.050 m <sup>3</sup> /uur
Verbruik	: 1,36 - 5,5 kg/uur
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 940 x 476 x 533 mm
Gewicht	: 27,2 kg
Brandstof	: propaangas

## OLIEGESTOOKTE HEATERS



### INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER - ID 200 TA

Verwarmingscapaciteit	: 55 KW (47.300 Kcal)
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (3,7 A)
Luchtopbrengst	: 3.100 m <sup>3</sup> /uur
Verbruik (gemiddeld)	: 3,4 liter/uur
Brandstof	: HBO 1
Tankinhoud	: 125 liter of externe tank
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 1.680 x 800 x 1.250 mm
Gewicht	: 220 kg
Aanbevolen zekering	: 16 A
Rookgasafvoer	: ø 150 mm



### INDIRECT GESTOOKTE OLIEHEATER - ID 500 TA

Verwarmingscapaciteit	: 120 KW (103.200 Kcal)
Stroomspanning	: 400 V - 50Hz (3,3 A)
Luchtopbrengst	: 10.000 m <sup>3</sup> /uur
Brandstof	: HBO 1
Verbruik (gemiddeld)	: 7,4 liter/uur
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 2.300 x 780 x 1.185 mm
Gewicht	: 380 kg
Steker	: CEE, 32 A, 4 of 5 polig
Aanbevolen zekering	: 16 A
Rookgasafvoer	: ø 200 mm

# Om het hoofd koel te houden

*Een mobiele airco is een ideale oplossing voor een aangenaam werk- en woonklimaat. Twee compacte airco's heeft Andrews Sykes in het programma: de Polar Wind en de Polar Breeze. Beiden zijn fraai vormgegeven en zeer geschikt voor huis- en slaapkamers, winkels, werkplaatsen, kantoren en bouwketen.*

## POLAR BREEZE

Koelcapaciteit	: 2.6 KW
Luchtopbrengst	: 300 m <sup>3</sup> /uur
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz
Stroomverbruik (gem.)	: 7 A
Opgenomen vermogen	: 1,61 kW
Max. lengte luchtslang	: 1,5 meter
Temperatuurregeling	: thermostaat
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 380 x 480 x 830 mm

## POLAR WIND

Koelcapaciteit	: 4 KW
Luchtopbrengst	: 360 m <sup>3</sup> /uur
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz
Stroomverbruik (gem.)	: 9 A
Opgenomen vermogen	: 1,8 kW
Max. lengte luchtslang	: 1,5 meter
Temperatuurregeling	: thermostaat
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 400 x 480 x 840 mm



# Om snel van het vocht af te komen

*Vocht kan veel overlast geven. In de bouw, voor het afwerken bijvoorbeeld, of na lekkages. Maar ook voor kelders en garageboxen is een ontvochtiger een prima oplossing. Andrews Sykes heeft echter ook ontvochtigers met zeer grote capaciteiten. Om te zorgen voor het juiste klimaat in zwembaden, sport-, productie- en opslaghallen.*



## CONDENSATIEDROGER - DH 30 A/AX

Max. Ontvochtigingscapaciteit	: 60 liter/24 uur
Capaciteit bij 20 °C en 75% RV	: 30 liter/24 uur
Elektrische spanning/stroomsterkte	: 220 V - 5 A
Opgenomen vermogen	
bij 20 °C en 75% RV	: 0,68 KW
Min. Temperatuur	: 18 °C
	(-10 °C bij DH 30 AX)
Automatische ontdooiinrichting	: nee (ja bij DH 30 AX)
Ingebouwde hygrostaat	: ja
Mobiliteit	: n.v.t.
Afmetingen LxBxH	: 780 x 240 x 655 mm
Gewicht	: 40 kg



## CONDENSATIEDROGER - DH 60 A/AX

Max. Ontvochtigingscapaciteit	: 120 liter/24 uur
Capaciteit bij 20 °C en 75% RV	: 60 liter/24 uur
Elektrische spanning/stroomsterkte	: 220 V - 8 A
Opgenomen vermogen bij	
20 °C en 75% RV	: 1 KW
Min. Temperatuur	: 18 °C
	(-10 °C bij DH 60 AX)
Automatische ontdooiinrichting	: nee (ja bij DH 60 AX)
Ingebouwde hygrostaat	: ja
Mobiliteit	: n.v.t.
Afmetingen LxBxH	: 1.245 x 240 x 655 mm
Gewicht	: 60 kg



**CONDENSATIEDROGER - FD 15**

Luchtopbrengst	: 225 m <sup>3</sup> /uur
Nominale capaciteit	: 28 liter/24 uur
Ontvochtigingscapaciteit bij 20 °C en 75% R.V.	: 18 liter/24 uur
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 0,43 KW (3,8 A)
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 570 x 355 x 355 mm
Gewicht	: 30 kg



**CONDENSATIEDROGER - FD 30**

Luchtopbrengst	: 380 m <sup>3</sup> /uur
Nominale capaciteit	: 60 liter/24 uur
Ontvochtigingscapaciteit bij 20 °C en 75% R.V.	: 30 liter/24 uur
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 0,650 KW (4 A)
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 365 x 363 x 820 mm
Gewicht	: 38 kg



**CONDENSATIEDROGER - FD 60**

Luchtopbrengst	: 710 m <sup>3</sup> /uur
Nominale capaciteit	: 125 liter/24 uur
Ontvochtigingscapaciteit bij 20°C en 75% R.V.	: 67 liter/24 uur
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 1,070 KW (7,5 A)
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 585 x 630 x 1.020 mm
Gewicht	: 61 kg



### CONDENSATIEDROGER - DH 150

Luchtopbrengst	: 2.200 m <sup>3</sup> /uur
Nominale capaciteit	: 460 liter/24 uur
Ontvochtigingscapaciteit	
bij 20 °C en 75% R.V.	: 150 liter/24 uur
Stroomspanning	: 400 V - 3 Fz - 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 2,7 KW (8,3 A)
Mobiliteit	: verplaatsbaar
Afmetingen LxBxH	: 1.100 x 660 x 1.313 mm
Gewicht	: 130 kg
Mobiliteit	: verrijdbaar
Aanbevolen zekering	: 16 A
Steker	: CEE, 32 A, 4 of 5 polig

### LUCHTONTVOCHTIGER - DE 220



Luchtopbrengst	: 300 m <sup>3</sup> /uur
Nominale capaciteit	: 25 liter/24 uur
Ontvochtigingscapaciteit	
bij 23 °C en 60% R.V.	: 12 liter/24 uur
Stroomspanning	: 220 V - 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 370 Watt
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 365 x 375 x 610 mm
Gewicht	: 22 kg

# Als het wat minder droog moet zijn

*De lucht kan natuurlijk ook te droog zijn en daardoor de oorzaak van veel klachten zoals hoofdpijn, geïrriteerde ogen, gebarsten lippen. In dat geval biedt een bevochtiger van Andrews Sykes een afdoende oplossing. Ideaal tegen statische elektriciteit in computerruimtes en drukkerijen.*



## LUCHTBEVOCHTIGER - B 100

Luchtopbrengst	: 0 - 650 m <sup>3</sup> /uur
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (0,4 A)
Bevochtigingscapaciteit	: 43 liter/24 uur (max.)
R.V. regeling	: hygrostaat
Waterreservoir	: 25 liter, navulbaar
Werking	: koud water verdampingsprincipe
Mobiliteit	: draagbaar
Afmetingen LxBxH	: 580 x 525 x 370 mm
Gewicht	: 13 kg



## LUCHTBEVOCHTIGER - B 500

Luchtopbrengst	: 0 - 1.000 m <sup>3</sup> /uur
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (0,9 A)
Bevochtigingscapaciteit	: 100 liter/24 uur (max.)
R.V. regeling	: hygrostaat
Waterreservoir	: 50 liter, navulbaar
Werking	: koud water verdampingsprincipe
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 755 x 365 x 620 mm
Gewicht	: 24 kg

# Voor de nodige frisse lucht

*Ventileren is veelal verplicht volgens ARBO-richtlijnen. Bij las-, schilder- en rioleringswerk, tankcleaning e.d. is de inzet van krachtige ventilatoren van Andrews Sykes dé oplossing. Een ventilator, in combinatie met een ontvochtiger, bevordert daarnaast ook nog eens het droogproces.*



## AXIAAL VENTILATOR - ASF 21

Luchtopbrengst	: 0 - 3.600 m <sup>3</sup> /uur
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (0,9 A)
Luchtstroom	: vrij uitblazend
Mobiliteit	: draagbaar
Onderstel	: instelbaar kantelframe
Afmetingen LxBxH	: 645 x 270 x 640 mm
Gewicht	: 13,5 kg



## AXIAAL VENTILATOR - ASF 50

Luchtopbrengst	: 0 - 7.600 m <sup>3</sup> /uur
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (2,3 A)
Luchtstroom	: vrij uitblazend
Mobiliteit	: draagbaar
Onderstel	: instelbaar kantelframe
Afmetingen LxBxH	: 815 x 320 x 800 mm
Gewicht	: 29 kg



**CENTRIFUGAAL VENTILATOR - FV 100**

Luchtopbrengst	: 1.700 m <sup>3</sup> /uur (lage druk)
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (5 A)
Luchtstroom	: aanzuigend of uitblazend
Diameter slangaansluiting	
uit/in	: ø 200 mm
Mobiliteit	: draagbaar
Afmetingen LxBxH	: 605 x 440 x 535 mm
Gewicht	: 27 kg
Aanbevolen zekering	: 16 A



**CENTRIFUGAAL VENTILATOR - FV 300**

Luchtopbrengst	: 4.930 m <sup>3</sup> /uur (hoge druk)
Stroomspanning	: 230 V - 50 Hz (0,9 A)
Luchtstroom	: aanzuigend of uitblazend
Diameter slangaansluiting	
uit/in	: ø 300 mm
Mobiliteit	: verrijdbaar
Afmetingen LxBxH	: 920 x 720 x 1.045 mm
Gewicht	: 130 kg
Aanbevolen zekering	: 16 A

# Meer informatie of advies?

*De juiste oplossing voor een ideaal binnenklimaat vraagt om een gedegen en professioneel advies. Ook wat dat betreft bent u bij Andrews Sykes aan het juiste adres. Onze adviseurs maken graag vrijblijvend een berekening.*

*Wilt u meer informatie?*

*Bel dan 0800 - Andrews (0800 - 2637397).*

Juli 2004.

© Andrews Sykes.

Wijzigingen in modellen en uitvoeringen voorbehouden.

[www.andrewssykes.nl](http://www.andrewssykes.nl)

[www.andrewssykes.nl](http://www.andrewssykes.nl)

UW LEVERANCIER:

**ANDREWS • SYKES**

Postbus 33, 2665 ZG Bleiswijk - Hoefweg 151-155, 2665 CD Bleiswijk  
Tel. 010 - 521 44 55 - Fax 010 - 521 57 19 - E-mail: [info@andrewssykes.nl](mailto:info@andrewssykes.nl)