

DEURNAALDPROFIEL BRANDWEREND AANSLAG / GRENDELS

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: Ferno-Tec profielen voor brandwerende dubbele deuren met sponning, uitvoering: 140.

Brandwerendheid (NEN 6069+w05) (min): 30 + 60.

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): ????.

Ruimte tussen de deuren 17 mm.

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): ????.

Sparing voor de sponning boven (mm): ????.

Sparing voor de sponning onder (mm): ????.

Sparing dag- en/of nachtschoot, type slot: ????.

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Oppervlaktebehandeling: gepoedercoat (n.t.b. RAL kleur).

Oppervlaktebehandeling: Topskin RVS K-240.

Afdichting in profiel en contraprofiel: polypropyleen borstelstrip.

Schuifgrendel-uitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte grendels vanuit boven- en onderkant (mm): 600.

Toebehoren:

- sluitpot boven en onder, buitenmaat Ø16 mm.
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Aanvullende benodigdheden:

- Rookafdichtingprofiel in sponning bovendorpel, uitvoering 304.
- Rookafdichtingprofiel in sponning rondom, uitvoering 250.
- Brandwerende montagesetjes t.b.v. sloten en scharnieren

Opmerking(en): ????