

ABLOY dubbelzijdig krukgestuurd solenoidslot

EL561

EL563

Werking

Dit slot is bestemd voor die situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan beide zijden gewenst is en/of de toegang moet voldoen aan SKG^{**®}. De activering van de deurkrukken wordt elektromechanisch door middel van een spoel (solenoid) gestuurd. Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel dag- als nachtschoot. Het slot is te allen tijde door middel van een cilinder te openen. Standaard is het slot voorzien van vele signaleringen die de status van het slot op afstand kunnen weer-geven.

Eigenschappen

- Voorbereid op prNEN-EN 13633 en prNEN-EN 13637
- Voldoet aan NEN-EN 61000-6-1 en NEN-EN 61000-6-3
- Voldoet aan SKG^{**®}
- Antidoorboorplaat standaard meegeleverd
- Zelfvergrendelende dag- en nachtschoot
- Voorplaat RVS geborsteld
- Stroomprincipe instelbaar arbeids- of ruststroom (ruststroom = spanningsloos geopend, arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld)
- Automatische voltage selectie
- Draairichting instelbaar
- Diverse signaleringscontacten
- Getest op gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen
- Voorzien van Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

Modellen/Bestelnummers

- EL561 Geschikt voor Europrofielcilinder
- EL563 Geschikt voor 22mm rondcilinder

Accessoires

- ASSA ABLOY deurdranger
- ABLOY sluitplaat 4622SKG met kom
- ABLOY kabelovergang EA280
- ABLOY kabel EA218
- ABLOY voeding EA700 12V DC 4,5A gestabiliseerd
- ABLOY voeding EA701 24V DC 2,5A gestabiliseerd
- IKON of effeff krukarnatuur
- IKON/LIPS cilinder



