

Productinformatie

Instant Sneldrogende vuller

- Voor snelle reparaties van kleine gaten en scheuren en het egaliseren van oneffenheden in wanden en plafonds.
- Kant en klaar in tube of pot.
- Sneldrogend.



Product

Kant en klaar sneldrogend vulmiddel voor kleine gaten en scheuren.

Verpakking

330 gr. tube.

1000 gr. pot.

Na gebruik plastic folie aanbrengen (pot), tube of pot goed sluiten en vorstvrij bewaren.

Toepassingen & ondergronden

- ✓ Voor het snel repareren en vullen van kleine gaten en scheuren in wanden en plafonds.
- ✓ Voor het egaliseren van oneffenheden.
- ✓ Uitstekende hechting op pleister- en stucwerk, gipsplaten, beton, steen en hout.
- ✓ Niet geschikt voor kunststof, PVC, aluminium en vochtige ondergronden.
- ✓ Geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Eigenschappen

- ✓ Krimpt niet en zet niet uit.
- ✓ Goed schuurbaar.
- ✓ Schroef-, spijker-, tril- en boorvast. Niet waterbestendig.
- ✓ Wit van kleur.
- ✓ Sneldrogend.
- ✓ Kant en klaar, in tube of pot.

Gereedschap

- ✓ Plamuurmes.

Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met warm water.

Technische gegevens

Type product

: pasta vul- en reparatiemiddel op basis van polymeer dispersie, sneldrogend

Droogtijd (bij 2mm)

: ca. 30 minuten

Min.verwerkingstemp.

: 5°C

Max. laagdikte:

: geschikt voor gaten tot 1 cm

Kleur

: wit

Overschilderbaarheid

: alle soorten muurverf of latex

Gebruiksaanwijzing

1. Loszittende delen verwijderen.
2. Ondergrond droog, schoon en vetvrij maken.
3. Spijkerkoppen e.d. schilderen om verkleuring door roest te voorkomen.
4. Extreem gladde oppervlakken opruwen (schuren) i.v.m. hechting.
5. Tube voor gebruik goed kneden en spuitmond met een mesje afsnijden.
6. Rechtstreeks vanuit de tube of pot verwerken.
7. Vuller stevig in het gat aandrukken en glad afwerken met een nat plamuurmes. **Zie figuur 1.**
8. Verder af te werken na ca. 30 minuten (bij een laagdikte van 2 mm) afhankelijk van ondergrond en temperatuur.
9. Na droging eventueel bijschuren.



figuur 1

Tips en advies voor een optimaal gebruik

- ✓ Voor het beste resultaat bij grotere gaten, maakt u de laatste beweging met het plamuurmes in 2 keer; beweeg het plamuurmes 2 keer vanuit het midden, in tegenovergestelde richting zonder al te veel druk, over het materiaal.
- ✓ Bij gebruik buiten, de reparatie overschilderen.