

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 30-06-2004
TSFK 04/1516601/02
Rev : A
Blad : 1/2



Produktnaam: Kelfort® verpakkingstape

Opgesteld door: E.v.R.	Bekrachtigd door: W.A.
------------------------	------------------------

Het produkt: Kelfort® verpakkingstape low noise is een hoogwaardige polypropyleen tape met een acrylaat kleeflaag.

Produkteigenschappen: Goede hechting op alle soorten verpakkingsdozen.
Gemakkelijk afrolbaar, maakt geen geluid bij het afrollen.

De toepassing: Sluiten van verpakkingsdozen.
Inpakwerkzaamheden.
Bundelen.

Aanbrengtips: Voor een optimale hechting wordt geadviseerd om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape.

Technische gegevens:

Drager: Polypropyleen.
Kleeflaag: Acrylaat.
Kleur: Transparant en bruin.
Dikte drager: 0,028 mm.
Dikte totaal: 0,053 mm.
Pelkleefkracht op staal: 7,5 N/25 mm.
Treksterkte lengterichting: 10 N/25 mm
Temp.bestendigheid: 80°.
Rek lengterichting: 140%.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 30-06-2004
TSFK 04/1516601/02
Rev : A
Blad : 2/2



Produktnaam: Kelfort® verpakkingstape

Leveringsvorm:

Afmetingen tape en EAN-codes: 1516601: 50 mm x 66 m transparant = 8714678001628.
1516602: 50 mm x 66 m bruin = 8714678001635.

Verpakkingshoeveelheid: 1516601: 36 stuks in een doos.
1516602: 36 stuks in een doos.

Produktgegevens:

Iedere rol is voorzien van een sticker met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.
De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering:

De condities waaronder het produkt wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te gebeuren, bij een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.