

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 17-05-2004
TSFK 04/1516611/12/14/15
Rev : A
Blad : 1/2



Produktnaam: Kelfort® afplaktape

Opgesteld door: E.v.R.	Bekrachtigd door: W.A.
------------------------	------------------------

Het produkt: Kelfort® afplaktape bestaat uit een lichtcrème gekleurd gecrêpete papieren drager, voorzien van een schoon verwijderbare solvent rubber kleeflaag.

Produkteigenschappen: Goed vochtbestendig.
Schoon verwijderbaar van harde ondergronden.
Rolt gemakkelijk af.
Goed met de hand scheurbaar.
Sterk en bovendien voegzaam.

De toepassing: De afplaktape is geschikt voor het afplakken van oppervlakken, bijvoorbeeld het vastzetten van papier bij spacksputten, te gebruiken door de schilder en stukadoor.

Aanbrengtips: Voor een optimale hechting wordt geadviseerd om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond die ongeveer dezelfde temperatuur heeft als de tape.

Technische gegevens:

Drager: Semi crêpepapier.
Kleeflaag: Solvent rubber.
Kleur: Wit.
Dikte: 0,10 mm.
Pelkleefkracht op staal: 6,5 N/25 mm.
Treksterkte lengterichting: 75 N/25 mm.
Temp.bestendigheid: minimaal 60°.
Rek lengterichting: 10%.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 17-05-2004
TSFK 04/1516611/12/14/15
Rev : A
Blad : 2/2



Produktnaam: Kelfort® afplaktape

Leveringsvorm:

Afmetingen tape en

EAN-codes:

1516611: 19 mm x 50 m = 8714678001642.

1516612: 25 mm x 50 m = 8714678001659.

1516614: 38 mm x 50 m = 8714678001666.

1516615: 50 mm x 50 m = 8714678001673.

Verpakkingshoeveelheid: 1516611: 48 stuks in een doos.

1516612: 36 stuks in een doos.

1516614: 24 stuks in een doos.

1516615: 24 stuks in een doos.

Produktgegevens:

Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.

De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering:

De condities waaronder het produkt wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties. Opslag dient in originele verpakking te gebeuren, bij een temperatuur van 21 °C en een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.