

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 15-08-2005
TSFK 05/1519002 t/m 1519063
Rev : A
Blad : 1/5



Produktnaam: Kelfort® schroevendraaierbit en -bithouder

Opgesteld door: R.v.d.W.

Bekrachtigd door: W.A.

Het produkt:

Een schroevendraaierbit, vervaardigd uit gelegeerd staal.

1519002 t/m 1519006: Type standaard. Staal: Rz 25. Hardheid: minimaal 56 HRC. Oppervlak: staalgrijs. Corrosiebescherming: helder.

1519010 t/m 1519012: Type standaard. Staal: Rz 25. Hardheid: minimaal 60 HRC. Oppervlak: staalgrijs. Corrosiebescherming: helder.

1519014 t/m 1519016: Type standaard. Staal: Rz 25. Hardheid: minimaal 60 HRC. Oppervlak: staalgrijs. Corrosiebescherming: helder.

1519017 t/m 1519028: Type standaard. Staal: Rz 25. Hardheid: minimaal 60 HRC. Oppervlak: staalgrijs. Corrosiebescherming: helder.

1519031 t/m 1519033: Type torsie. Staal: Rz 25. Hardheid: minimaal 56 HRC. Oppervlak: staalgrijs. Corrosiebescherming: helder.

1519034 t/m 1519036: Type torsie. Staal: Rz 6,3. Hardheid: minimaal 56 HRC. Oppervlak: staalgrijs. Corrosiebescherming: helder.

1519037 t/m 1519039: Type torsie. Staal: Rz 25 (zoals WX69). Hardheid: minimaal 56 HRC. Oppervlak: staalgrijs. Corrosiebescherming: helder.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 15-08-2005
TSFK 05/1519002 t/m 1519063
Rev : A
Blad : 2/5



Produktnaam: Kelfort® schroevendraaierbit en -bithouder

1519041 t/m 1519043: Type torsie extra hard. Hardheid: minimaal 60 HRC. Oppervlak: geel. Corrosiebescherming: geel.

1519044 t/m 1519046: Type torsie diamant. Hardheid: minimaal 60 HRC. Oppervlak: matgeel met diamantlaag.

1519047 t/m 1519049: Type torsie diamant. Hardheid: minimaal 60 HRC. Oppervlak: matgeel met diamantlaag.

1519051: Schroevendraaierbithouder met magneet. Met eindstuk uit gelegeerd staal en huls uit edelstaal. Hardheid van eindstuk: minimaal 53 HRC.

1519052: Schroevendraaierbithouder met magneet en veer. Met eindstuk uit gelegeerd staal en huls uit edelstaal. Hardheid van eindstuk: minimaal 53 HRC.

1519053: Schroevendraaierbithouder met snelwisselkop. Met eindstuk uit gelegeerd staal, huls uit edelstaal en schuifhuls uit automatenstaal. Hardheid van eindstuk: minimaal 53 HRC.

1519061: Schroevendraaierbitset, type standaard, 7-delig.

1519062: Schroevendraaierbitset, type diamant, 7-delig.

1519063: Schroevendraaierbitset, type standaard, 30-delig.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum:15-08-2005
TSFK 05/1519002 t/m 1519063
Rev : A
Blad : 3/5



Produktnaam: Kelfort® schroevendraaierbit en -bithouder

Alle afmetingen zijn in mm, tenzij anders aangegeven.

Artikelnr. Ferney	Afmetingen/ type	EAN-code	Aantal in verpakking	Minimaal draaimoment (Nm)
1519002	0,5 x 4,0 x 25	8714678012594	10	1,1
1519003	0,6 x 4,5 x 25	8714678012600	10	1,8
1519004	0,8 x 5,5 x 25	8714678012617	10	3,9
1519005	1,0 x 5,5 x 25	8714678012624	10	6,2
1519006	1,2 x 6,5 x 25	8714678012631	10	10,5
1519010	PH 1 x 25	8714678012648	10	3,9
1519011	PH 2 x 25	8714678012655	10	10,3
1519012	PH 3 x 25	8714678012662	10	32,0
1519014	PZ 1 x 25	8714678012679	10	3,9
1519015	PZ 2 x 25	8714678012686	10	10,3
1519016	PZ 3 x 25	8714678012693	10	32,0
1519017	TX 5 x 25	8714678012709	10	0,51
1519018	TX 6 x 25	8714678012716	10	0,91
1519019	TX 7 x 25	8714678012723	10	1,70
1519020	TX 8 x 25	8714678012730	10	2,60
1519021	TX 9 x 25	8714678012747	10	3,39
1519022	TX 10 x 25	8714678012754	10	4,52
1519023	TX 15 x 25	8714678012761	10	7,69
1519024	TX 20 x 25	8714678012778	10	12,66
1519025	TX 25 x 25	8714678012785	10	18,99
1519026	TX 27 x 25	8714678012792	10	26,90
1519027	TX 30 x 25	8714678012808	10	37,40
1519028	TX 40 x 25	8714678012815	10	65,08

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 15-08-2005
TSFK 05/1519002 t/m 1519063
Rev : A
Blad : 4/5



Produktnaam: Kelfort® schroevendraaierbit en -bithouder

Alle afmetingen zijn in mm, tenzij anders aangegeven.

Artikelnr. Ferney	Afmetingen/ type	EAN-code	Aantal in verpakking	Minimaal draaimoment (Nm)
1519031	PH 1 x 25	8714678012822	10	3,9
1519032	PH 2 x 25	8714678012839	10	10,3
1519033	PH 3 x 25	8714678012846	10	32,0
1519034	PH 1 x 50	8714678012853	10	3,9
1519035	PH 2 x 50	8714678012860	10	10,3
1519036	PH 3 x 50	8714678012877	10	32,0
1519037	PZ 1 x 50	8714678012884	10	3,9
1519038	PZ 2 x 50	8714678012891	10	10,3
1519039	PZ 3 x 50	8714678012907	10	32,0
1519041	PZ 1 x 25	8714678012914	10	3,9
1519042	PZ 2 x 25	8714678012921	10	10,3
1519043	PZ 3 x 25	8714678012938	10	32,0
1519044	PH 1 x 25	8714678012945	10	3,9
1519045	PH 2 x 25	8714678012952	10	10,3
1519046	PH 3 x 25	8714678012969	10	32,0
1519047	PZ 1 x 25	8714678012976	10	3,9
1519048	PZ 2 x 25	8714678012983	10	10,3
1519049	PZ 3 x 25	8714678012990	10	32,0
1519051	1/4" x 50	8714678013003	10	-
1519052	1/4" x 50	8714678013010	10	-
1519053	1/4" x 52	8714678013027	10	-
1519061	set 7-dlg	8714678013034	set 7-dlg	-
1519062	set 7-dlg	8714678013041	set 7-dlg	-
1519063	set 30-dlg	8714678013058	set 30-dlg	-

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 15-08-2005
TSFK 05/1519002 t/m 1519063
Rev : A
Blad : 5/5



Produktnaam: Kelfort® schroevendraaierbit en -bithouder

Verpakking: Kartonnen doosje.
De 7-delige sets zijn verpakt in een kunststof, open cassette.
De 30-delige set is verpakt in een kunststof, dichte cassette.

Markering verpakking: Op de verpakking staat het Kelfort logo afgebeeld en de EAN-code, het Ferney-artikelnnummer, het type en het aantal stuks vermeld.