

61 VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES

61.43 VENTILATOREN

61.43.10-b VENTILATOR

0. VENTILATORBOX

Fabrikaat: Duco Ventilation & Sun Control N.V.

Type: DucoBox Silent.

Debiet (m³/h): max. 400.

Opvoerhoogte (Pa): 150.

Aansluitingen :

- diameter (mm): 125.

- aantal uitblaszijde (st.): 1.

- aantal aanzuigzijde (st.): 7.

Materiaal: Polypropyleen.

Elektromotor:

- aansluitspanning (V): 230.

- opgenomen vermogen (W): max. 84,39.

- uitvoering: gelijkstroom.

- thermisch beveiligd.

Afmetingen (L x B x H) (mm): 480 x 480 x 195.

Geluidsvermogen (dB(A)) (bij 350 m³/h met een opvoerhoogte van 100 Pa):

- aanzuig: 57,5.

- afstraling kast: 46,5.

Toebehoren:

- Aansluitsnoer met randaarde stekker (optioneel: Perilex-aansluiting).

- Silent Plus-pakket (optioneel bij Duco RH System en Duco CO2 System, standaard bij Duco Comfort System):

* 3 x akoestische blokken voorzien in afvoerbox.

* 3 x akoestische afvoerdoppen op de afvoerbox.

Van toepassing in volgende Duco-ventilatiesystemen:

- Duco RH System (mechanische luchtafvoer).

- Duco CO2 System (mechanische luchtafvoer).

- Duco Comfort System (mechanische luchtafvoer).

4. MONTAGE VENTILATOR

Montagewijze:

In een gesloten opstellingsruimte tegen een wand met een massa > 200 kg/m².

Aansluitingen:

- Uitblaszijde, stugge flexibele slang type SFS (max. 300 mm).

- Minimaal 2 aanzuigopeningen gebruiken op de ventilatorbox, een voor de ventilatie van de keuken en een voor de ventilatie van de overige ruimten.

Raadpleeg het projectdepartement van Duco voor commerciële en technische assistentie (garantie-, montage- en plaatsingsinstructies).

INHOUD

61	VENTILATIE- EN LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES	1
61.43	VENTILATOREN	1