

➤ De uitschuifbare vloerventilatiekoker

Met de VloerVent van Ubbink zorgt u voor optimale ventilatie van uw kruipruimten en kelders van gebouwen en woningen. De aangescherpte eisen van het Bouwbesluit met betrekking tot de energiezuinigheid van gebouwen zijn gewijzigd. Voor de spouw en de vloer betekent dit dikkere isolatiepakketten. Met de VloerVent van Ubbink is dat geen enkel probleem. Het verwijderen van spouwisolatie is niet nodig voor plaatsing van de vloerventilatiekokers. Ubbink biedt u met de VloerVent een perfecte oplossing voor de aangescherpte EPC-eisen!

Extra platte VloerVent

Door de aanscherping van de EPC-eisen, is de nieuwe EPC-eis voor woningen $\leq 0,4$. Dat is een daling van 33% ten opzichte van de eisen vóór januari 2015. Daarnaast gaat de Rc-waarde gevel naar $4,5 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$, de Rc-waarde vloer naar $3,5 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$ en de Rc-waarde dak naar $6,0 \text{ m}^2\text{K}/\text{W}$. Vanwege de noodzaak tot grotere isolatiediktes zal er steeds minder ruimte overblijven voor een spouw. Hierbij is de VloerVent met zijn 'platte koker' een groot voordeel. De koker is namelijk dunner dan gemiddeld, waardoor hij al past in een open spouwbreedte van 3 tot 4 cm! De verwerker hoeft bij het in metselen in de spouwmuur en onder de vloer dus geen isolatiemateriaal te verwijderen. Kortom: de Ubbink VloerVent en het dikke isolatiepakket zijn maatjes!

Uitschuifbaar en verlengbaar

Met de VloerVent van Ubbink zijn losse verlengstukken ook overbodig. De VloerVent is namelijk in de lengte extra uitschuifbaar tot maximaal 56 cm en is daardoor lang genoeg voor de meest voorkomende vloerpakket-dikten. Bij extreme dikte van het isolatiepakket is de VloerVent zowel in horizontale als in verticale richting



te verlengen en daarmee ook geschikt voor de dikste uitzonderingen in gevels en vloeren. De Ubbink VloerVent is de dunste en de langst uitschuifbare ventilatiekoker die op de markt verkrijgbaar is! Dankzij de aerodynamische constructie en de extra ventilatieopening aan de onderkant van de uitmonding is de ventilatiecapaciteit onder de vloer optimaal!



Passende muurroosters

Voor de VloerVent bieden wij passende muurroosters in verschillende kleuren. Het waalformaat (WF) is verkrijgbaar in steenrood, voeggrijs en zwart en kan worden uitgebreid met een RVS voorzetrooster. Hiermee krijgt de VloerVent een luxere uitstraling en is bovendien minder gevoelig voor schade. Het maasformaat (MF) is verkrijgbaar in voeggrijs.

> Voordelen

- De dunste en de langste!
 - ✓ Verticaal uitschuifbaar tot h/h 560 mm
 - ✓ Verticaal extra platte koker dikte 30 mm; verwijderen van isolatiemateriaal is niet nodig
- Uit te breiden met horizontaal en verticaal verlengstuk voor extreme lengte
- Zorgt voor optimale ventilatie van de kruipruimte (>24 cm² vrije doorlaat)
- Koker en muurrooster van hoogwaardig kunststof
- Ook met RVS voorzetrooster verkrijgbaar voor waalformaat!

> Productassortiment

Omschrijving van het product

VloerVent (WF) met kunststof rooster steenrood
VloerVent (WF) met kunststof rooster voeg grijs
VloerVent (WF) met kunststof rooster zwart
Los RVS voorzetrooster (WF)
Los kunststof muurrooster (WF) steenrood
Los kunststof muurrooster (WF) voeg grijs
Los kunststof muurrooster (WF) zwart
VloerVent (BF/MF) kunststof rooster voeg grijs
Los kunststof muurrooster (BF/MF) voeg grijs
Verlengstuk horizontaal en verticaal WF/MF (200 mm)
Verlengstuk verticaal WF/MF (150 mm)



> Productadvies op maat

Heeft u vragen over de VloerVent of zoekt u een product voor een specifieke toepassing? De specialisten van Ubbink adviseren u graag. Voor directe telefonische ondersteuning belt u de Ubbink Productadvieslijn 0313 480 300, bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur. U kunt uw vraag ook per e-mail stellen via productadvieslijn@ubbink.nl. Ubbink denkt graag met u mee!



Ubbink, dat werkt wel zo makkelijk!



Ubbink BV
Postbus 26
6980 AA Doesburg
T (0313) 480 380
F (0313) 473 942
verkoop@ubbink.nl