

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO STEIGERHOUTBEITS

OMSCHRIJVING

Een duurzame beits op acrylbasis met water als oplosmiddel. Met eigenschappen als bescherming tegen weersinvloeden, accent op de houtnerf, gemakkelijk aan te brengen en sneldrogend. Deze beits is reukarm, minder belastend voor het milieu en veilig voor tuinplanten (zie de buswikkel).

Tenco Steigerhoutbeits biedt een prima bescherming en verfraaiing van tuinhout in en om de tuin, zoals: tuinbanken, hekken, schuttingen, pergola's, palissaden en klimrekken.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- gemakkelijk verwerkbaar
- UV-bestendig
- waterafstotend
- uitstekende bescherming tegen weersinvloeden
- sneldrogend

TOEPASSING

Als beits speciaal voor ruw steigerhout voor een nostalgisch karakter van doorleefd hout.

KLEUR EN GLANS

Whitewash, Greywash, Antraciet (mat)

BASISGEGEVENS

Vorm
dichtheid
Oplosbaarheid in water
theoretisch rendement
droogtijden (18°C)
weervastheid
vlampunt

Vloeibaar
Ca. 1,1 kg/liter
volledig
12-15 m²/liter
stofdroog na ca. 1 uur, overschilderbaar na 4 uur
goed
> 100 °C

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor en tijdens gebruik goed roeren. Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Met een langharige kwast in 1 à 2 dunne gelijkmatige lagen opbrengen. Niet in volle zon of beneden 6 °C verwerken. Eerder behandeld hout goed kaal schuren.

Voor onderhoud kan in de regel met 1 laag worden volstaan.

VERDUNNING

Gebruiksklaar, gereedschap reinigen met water.

GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en huid vermijden. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. In goed gesloten verpakking bewaren.

GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL.

EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 50,0 g/l VOC.

VERPAKKINGEN

1 Liter, 2.5 Liter