



HR4013CV

Belangrijkste gebruikersvoordelen:

1. Uiterst snelle combihamer met extreem lage trillingswaarde (5,0 m/s²). Nieuwe generatie AVT.
2. Ideaal boorbereik voor gaten tot 24 mm, maar kan tot 40 mm in beton.
3. Uitgerust met constante electronica, soft start en soft no load.
4. Uniek: zij- en achtergreep zijn losgekoppeld van het motorhuis. Resulteert in uiterst lage trillingswaarde.
5. Voorzien van veiligheidsschakelaar: stopt wanneer de schakelaar losgelaten wordt.
6. Uitgerust met een vastzetknop voor continue breekwerkzaamheden.
7. Tevens in toeren regelbaar. Resulteert in bredere toepassingen voor breken.
8. Makkelijk te bedienen functieschakelaar.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl



TNO innovation
for life

Leverbaar vanaf: onbekend


Technische gegevens	Aantal instelbare betelstanden	Afm. bbxh (mm)	Slagkracht (EPTA) (joule)	Vibratie a _h beitelen met zijhandgreep (m/s ²)	Vibratie a _h hamerboren in beton (m/s ²)	Geluidsdrukniveau (LpA) (dB(A))	Gewicht (EPTA) (kg)	Opgenomen vermogen (Watt)	Softstart	Toerenal onbelast (stand J) (min ⁻¹)	Kabellengte (m)	(Veiligheids)slipkoppeling	Cap. kroonboor (mm)	Constante electronica	Prijs excl. btw
HR4013CV	24	479x112x263	8,0	4,5	5,0	92	6,8	1100	•	250 - 500	4,0	•	20 - 105	•	€ 685,00

Standaard accessoires




Boren/beitelvet 100ml disp.
- 194683-7
- 0088381349703

Diepteanslag
- 331955-1
- 3240890402813



Koffer "kunststof"
- 196531-6
- 3240890424280



Stofafzuigset "boren"
- 196535-8
- 0088381436540

Optionele accessoires




Boork.snsp. + SDS-max adapt.
- 122829-5
- 3240890262837



Boren/beitelvet 100ml disp.
- 194683-7
- 0088381349703



Stofafzuigadapter POM-draai
- ACT020
- 3240890364531



Stofafzuigset "hakken"
- 196572-2
- 0088381434232

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.