

Productinformatie

Zettex Tapping Gel

Boor en Snijolie

Productomschrijving:

Zettex Tapping Gel is een:

- Moderne, hoogkwalitatieve boor- en snijolie met sterk kruipende eigenschappen en een uitstekend koelvermogen.
- Houdt boor en snijdgereedschap in optimale conditie, heeft een goede standtijd zodat de te bewerken onderdelen optimaal worden gesmeerd en gekoeld.

Toepassingsgebieden:

Voor het optimaal smeren bij boren, snijden en tappen.
Geschikt voor zowel harde als zachte metalen.
Ook geschikt voor RVS.

Gebruiksaanwijzing:

Voor gebruik goed schudden
Tapping Gel op het (snij) gereedschap of het te behandelen voorwerp aanbrengen.

Technische gegevens:

Fysische toestand	: aërosol/vloeibaar
Uiterlijk aërosol	: geelbruin/bruin
Uiterlijk vloeibaar	: lichtgeel
Geur aërosol	: koolwaterstof
Geur vloeistof	: verwaarloosbaar
PH	: N/A
Kookpunt/kooktraject	: > 250°C
Smeltpunt/smeltraject aërosol	: < 0°C
Vlampunt	: N/A °C
Ontvlambaarheid	: LEL 0.8 ol % in lucht bij 25°C UEL 9.0 (alleen bij aërosol)
Zelfontbranding bij aërosol	: > 450 °C
Zelfontbranding bij vloeibaar	: 400 °C
Explosieve eigenschappen	: geen
Oxiderende eigenschappen	: geen
Druk in bus aërosol	: 2.75 bar
Relatieve dichtheid aërosol	: N/A
Relatieve dichtheid vloeibaar	: 0.996
Vos gehalte aërosol	: 13 g/100 ml
Vos gehalte vloeibaar	: NIL
Oplosbaarheid in water	: onoplosbaar
Oplosbaarheid in oplosmiddel	: oplosbaar in alyfatische koolwaterstoffen

Verpakkingssoorten:

Art.nr: 300401 400 ml. spuitbus
Art.nr: 300404 5 ltr. can.

Geschikte handsprayer: type Rapid Geizhals
1ltr pvc.sprayer met messing binnenwerk.
Art.nr. 603103

Geschikte navulbaar Spruhboy aluminium druk unit.
Art.nr. 900325
Kleur: rood/groen/geel/blauw.
Bijbehorende vuladapter op luchtsysteem.
Art.nr. 900330

versie september 2004