



DYKA Hard PVC lijm

<p>Officiële stofnaam : Dyka Hard PVC lijm Leverancier : Verhagen-Herlitzius B.V. Veiligheidsblad: 22-01-2004 Omschrijving : VLOEISTOF MET KARAKTERISTIEKE GEUR Product bevat Ethylacetaat (CAS-nr. 141-78-6) en Methylethylketon (CAS-nr. 78-93-3) Informatieblad voor : Buffermagazijn, Filialen, Inpakbuffer, Kwaliteitsdienst, Laadploeg en SPS Zelfontbrandingstemperatuur : ontbrandt niet uit zichzelf °c Vlampunt : < 0 °c</p>	
<p>RISICO'S / EFFECTEN</p> <p>BRAND Licht ontvlambaar EXPLOSIE Dampen zijn zwaarder dan lucht. REACTIVITEIT Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift. Geen gevaarlijke reacties bekend. Gevaar voor vorming toxische pyrolyseproducten INADEMEN Slaperigheid en duizeligheid. Werkt narcotiserend HUID Geen prikkelend effect. Bij langer of herhaald contact kan dermatitis (huidontsteking) optreden OGEN Prikkelend INSLIKKEN OPNAME VIA Inademen dampen, huid en inslikken</p>	
<p>PREVENTIE / BESCHERMING</p> <p>BRAND Ontstekingsbronnen op afstand houden - niet roken EXPLOSIE Maatregelen treffen tegen ontlading van statische elektriciteit. INADEMEN MAC ethylacetaat: 1100 mg/m³, 300 ml/m³ (korte termijn), 550 mg/m³, 150 ml/m³ (lange termijn). MAC methylethylketon: 590 mg/m³, 200 ml/m³. Goede ventilatie / afzuiging op de werkplek HUID Veiligheidshandschoenen bestand tegen oplosmiddelen (PVC of PE). Beschermende kleding. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Voor de pauze en aan het eind van de werktijd handen wassen. OGEN Nauw aansluitende veiligheidsbril</p>	
<p>EERSTE HULP BIJ ONGEVALLLEN</p> <p>BRAND Waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder en kooldioxyde. Geen krachtige waterstraal. EXPLOSIE INADEMEN Frisse lucht toedienen. Bij klachten arts ontbieden HUID OGEN Gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen. INSLIKKEN Geen braken opwekken en onmiddellijk medische hulp inroepen.</p>	
<p>OPRUIMING / OPSLAG</p> <p>OPSLAG Koel en droog bewaren in goed gesloten verpakking. OPRUIMING / AFVAL Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden. Doordringen in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen. Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen. Zorgdragen voor voldoende ventilatie. MILIEU WGK 1 (Gevaar voor water klein). Afval afvoeren als Gevaarlijk Bedrijfs Afval (GBA)</p>	
<p>R&S ZINNEN</p> <p>R11 Licht ontvlambaar R36 Irriterend voor de ogen R66 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken R67 Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken S2 Buiten bereik van kinderen bewaren S9 Op een goed geventileerde plaats bewaren S16 Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken S24/25 Aanraking met de ogen en de huid vermijden S46 In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen S51 Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken</p>	<p>SYMBOLLEN</p> <p> Xi - Irriterend  F - Licht ontvlambaar</p>