

## ASSA ABLOY glijarmsysteem voor dubbele deuren met mechanische sluitvolgorderegelaar voor DC700

### Werking

Toepassing bij rook- en brandwerende dubbele deuren die in dagelijks gebruik gesloten zijn. De mechanische sluitvolgorderegelaar houdt de actieve deur open zolang de passieve deur geopend is. De actieve deur begint pas te sluiten wanneer de passieve deur bijna gesloten is. De actieve deur blijft in iedere gewenste openingshoek (tot 150°) openstaan wanneer de passieve deur geopend is. Voor dubbele deuren met scharnierafstand 1250-2800mm. In combinatie met 2 x deurdranger DC700: deurbladmontage scharnierzijde of deurbladmontage niet-scharnierzijde. Montage aan de niet-scharnierzijde met haakarm G120. Montage niet-scharnierzijde bij houten kozijnen met grote terugligging optioneel met 2 x hoekconsole A116 en middenstuk A117. Deurgeleider FD101/ FD102 verzekert de juiste volgorde bij openen van de deuren.

### Eigenschappen

- Vandalismebestendig door geïntegreerde sluitvolgorderegelaar in de glijarm
- Inkortbaar systeem
- In hoogte verstelbare as 0 - 14mm
- Toepasbaar op rook- en brandmeldsystemen
- Werkzaam bij op de wand gemonteerde kleefmagneten
- Standaardkleur: zilver
- RAL-kleuren op aanvraag leverbaar

### Modellen/Bestelnummers

G461 Glijarmsysteem voor dubbele deuren met mechanische sluitvolgorderegelaar

### Accessoires

- ASSA ABLOY haakarm G120 voor montage aan niet-scharnierzijde
- ASSA ABLOY montageplaat A115
- ASSA ABLOY hoekconsole A116
- ASSA ABLOY hoekconsole middenstuk A117 (inkortbaar)
- ASSA ABLOY deurgeleider FD101 scharnierzijde L=250-290mm
- ASSA ABLOY deurgeleider FD102 niet-scharnierzijde L=320-360mm
- effeff kleefmagneten 830-serie



STABU  
8832500.014.103



# Deurdrangers en -automaten

ASSA ABLOY

G461

## ASSA ABLOY glijarm elektromechanische vastzetting voor DC500 / DC700

### Technische gegevens

- Gecertificeerd volgens EN 1158 en CE-merk
- Sterkte 3-6
- Maximale terugligging scharnierzijde 18mm
- Maximale terugligging niet-scharnierzijde 25mm
- Openingshoek actieve deur: scharnierzijde 150° / niet-scharnierzijde 120°
- Openingshoek passieve deur: scharnierzijde 170° / niet-scharnierzijde 120°
- Hoogte x diepte is 31 x 33mm
- Gewicht 2,6 kg

