

Zwaluw Polysoft Professioneel

7.50

-D-

-GB-

-NL-

Produktbeschreibung

Zwaluw Polysoft Professioneel ist eine 2-Komponenten Spachtelmasse auf der Basis von Polyester zum ausgleichen unterschiedlicher Untergründe. Das Produkt ist gut schleifbar und gut überstreichbar.

Einsatzbereiche

Zum Ausgleichen von Rissen und andere Beschädigungen in Metall, Beton, Stein, Holz und Kunststoff.

Anwendungseinschränkungen

Unter anderem nicht geeignet für PP, PE, Teflon und Bitumen-Untergründe. Nicht geeignet für Dickschichtverfahren.

Vorbehandeln und Nachglätten

Untergründe müssen sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Metall, Polyester und lackiertes Holz schleifen, lose Partikel und eventuelle Verschmutzungen entfernen. Untergrund fettfrei machen mit sauberen Tuch und geeignetes Entfettungsmittel.

Verfügbare Farben

Stammkomponent: Weiß, Grau, leicht-Braun, Braun. Härter: Weiß

Verpackung

Sets à 1,5 Kg
Spezial geeignet zur Verwendung mit Dosierpistole.

Sicherheit

Ein Sicherheitsdatenblatt steht zur Verfügung.

Garantie

Den Braven Sealants garantiert, daß seine Produkte, innerhalb der Haltbarkeit, mit der Spezifikation konform sind. Wir haften entsprechend unseren Verkaufsbedingungen. Für Folgeschäden haftet Den Braven unter keinen Umständen.

Haftung

Unsere Informationsblätter sind die Ergebnisse von unseren Tests und Erfahrung und sind von allgemeiner Art. Sie enthalten jedoch keine Haftung. Jeder Anwender ist verpflichtet, durch eigene Prüfungen sich zu überzeugen, ob das Material für die jeweilige Anwendung geeignet ist.

Product description

Zwaluw Polysoft Professioneel is a fast curing two component, smooth putty, based on polyester resins to repair and smoothing various surfaces. The product is good sandable and good paintable.

Applications

To smoothen cracks, dents, scratches and other damages in metal, concrete, stone, wood and plastics.

Limitations

Among others not recommended for PE, PP, Teflon and bituminous substrates. Not suitable for application in thick layers.

Surface preparation and application.

Surfaces must be clean, dry, free of dust and grease. Metals, polyester and painted wood should be sanded in order to remove rust and other contaminations. After that the surface should be cleaned with a clean cloth and suitable cleaning agent.

Available colours

Base component: White, grey, light-brown, brown. Curing agent: White

Packaging

Sets of 1,5 kg
To be used in a special application handgun.

Safety

Safety Data Sheets are available on request.

Warranty

Den Braven Sealants warrants that its product complies, within its shelf life, to its specification. The liability shall in no case exceed the amount fixed in our Conditions of Sale. In no event Den Braven Sealants is liable for any incidental or consequential damages.

Liability

All supplied information is the result of our tests and experience and is of general nature. However, they do not imply any liability. It is the responsibility of the user to verify by his own tests if the product is suitable for the application.

Product beschrijving

Zwaluw Polysoft Professioneel is een 2 componenten snel verhardende plamuur op basis van polyesterharsen voor het egaliseren van uiteenlopende ondergronden. Het product is goed schuurbaar en goed overschilderbaar.

Toepassingen

Voor het uitvlakken van scheuren, deuken, krassen en beschadigingen in metaal, beton, steen, hout en kunststof.

Beperkingen

Onder meer niet geschikt voor PE, PP, Teflon en bitumineuze ondergronden. Niet toepasbaar in grote laagdikten.

Voorbehandeling en afwerking.

Ondergronden dienen schoon, droog, stofvrij en draagkrachtig te zijn. Metalen, polyester, en gelakt hout goed schuren zodat roest en eventuele verontreinigingen verwijderd worden. Ondergrond daarna ontvetten en van losse deeltjes ontdoen met een schone doek en een geschikt ontvettingsmiddel.

Beschikbare kleuren

Stamkomponent: wit, grijs, lichtbruin en bruin. Verharder: Wit

Verpakking

Sets van 1,5 kg
Speciaal geschikt voort gebruik in doseerpistool.

Veiligheid

Op verzoek is een productveiligheidsblad beschikbaar.

Garantie

Den Braven Sealants BV garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.

Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Zwaluw Polysoft Professioneel

7.50

26. April 2001

-D- Typische Werte	-GB- Typical values	-NL- Typische	Dimension	
<i>Allgemein</i>	<i>General</i>	<i>Algemeen</i>		
Basis	Basis	Basis		Polyester
Verarbeitungstemperatur	Application temperature	Aanbreng temperatuur	°C	+5 / +25
Dichte	Density	Dichtheid	g / ml	1.9
Konsistenz	Consistency	Konsistentie		paste
Mischungsverhältnis	Mixing ratio	Mengverhouding		2 à 3 : 100
Topfzeit	Potlife	Potlife	min	4
Aushärtezeit	Curing time	Afbindtijd	min	15
Schwund	Shrinkage	Krimp	%	0
Frostbeständig bis -15/C während Transport	Frost resistant till -15°C during transport	Vorstbestendig tot -15/C tijdens transport		ja / yes / ja
Haltbarkeit zwischen +5/C und +25/C	Shelf life between +5°C and +25°C	Houdbaarheid tussen +5/C en +25/C	Monat / Month Maand	12