

- Kant en klare gladstrijkmiddel.
- Volledig Ph-neutraal.
- Niet agressief ten opzichte van de lijmmaad.

PRODUCT

Afmesspray is een kant en klaar gladstrijkmiddel speciaal ontwikkeld voor afwerking van Kozijnenlijm 0819 SLS en UniCol Range producten.

SAMENSTELLING

Basis	: water met specifieke detergents
Soortelijk gewicht (20 graden celcius)	: ca. 1 g/ml
Viscositeit	: dun vloeibaar
Verwerkingstemperatuur	: +5 °C tot +35°C
Kleur nat	: transparant
Geur	: reukloos

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20°C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Deze spray zorgt voor een extra gladde lijmmaad en vergemakkelijkt het afstrijken en schoonhouden van gereedschap. Daarnaast kan deze spray goed gebruikt worden om ondergronden voor te bereiden voordat deze verlijmd wordt.

VERWERKING

Vernevel het product op de voeg en strijk de voeg glad met een vinger of spatel. De spray kan direct gebruikt worden zonder aan te lengen.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Afmesspray is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0°C blijft. Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:

Voorbeeld: BB1403001
14 = 2014 houdbaarheidsjaartal
03 = maart houdbaarheidsmaand
001 = interne code

VERPAKKING

verpakking	artikelnummer	verpakt per
Flacon 500 gram	72127	6

