



GA9020RFK1

Belangrijkste gebruikersvoordelen:


1. Voorzien van heropstartbeveiliging. LED geeft de status van de machine aan.
2. Optimale bescherming tegen stof dankzij labyrint afdichtingen en stofdichte schakelaar.
3. Lagere motortemperatuur onder belasting en daardoor duurzamer.
4. In drie posities verstelbare zijhandgreep.
5. Goed tegen stof beschermde schakelaar en daardoor duurzamer.
6. Het anker is door de zig-zag coating en het veld is door de poedercoating vernislaag beter beschermd tegen stof en daardoor duurzamer.
7. Grote rubberen machinesteun beschermt werkstuk tegen krassen.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl

Leverbaar vanaf: onbekend

GA9020RFK1	Technische gegevens														Prijs excl. BTW												
	Afm. lxbxh (mm)	473x249x140	230	Diameter slijpschijf (mm)	6600	Toerental onbelast (min ⁻¹) (GB A1)	90	Geluidsdrukniveau (LpA)	5,8	Gewicht (EPTA) (kg) (Watt)	2200	•	Opgenomen vermogen (Softstart)	2,5	•	Kabel lengte (m)	M14	•	Aansluiting/opname	•	Heropstartbeveiliging	6,0	Vibratie a _h vlaklijpen (m/s ²)	2,5	Vibratie a _{sch} schuren (m/s ²)	•	€ 209,00

Standaard accessoires



Optionele accessoires



Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.

* Deze informatie is nog niet bekend. Neemt u contact op met de verkoop binnendienst.