

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-02-2011
TSFK 11/1526506
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® foamtape 0,8 mm dubbelzijdig

Opgesteld door: E.v.R.	Bekrachtigd door: W.A.
------------------------	------------------------

Het product: Kelfort® foamtape 0,8 mm dubbelzijdig is een dubbelzijdig klevende tape bestaande uit een PE-foam drager en een rubber kleeflaag.

Producteigenschappen: Goede hechting, ook op Low Surface Energy (LSE) ondergronden zoals PE en PP.
Zeer goede afschuifwaarde.
De tape is flexibel en is waterbestendig.
Alleen geschikt voor gebruik binnen bij normale temperaturen en mits niet blootgesteld aan zonlicht.

De toepassing: De tape is uitermate geschikt voor het bevestiging/monteren van borden, displays en diverse huishoudelijke toepassingen.

Aanbrengtips: Voor een optimale hechting wordt geadviseerd om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond. Een vloeistof als Isopropyl-Alcohol wordt aanbevolen om hiermee de ondergrond van tevoren te behandelen.

Technische gegevens:

Drager: PE-foam.
Kleeflaag: Rubber.
Kleur: Wit.
Schutlaag: Wit gesiliconiseerd papier.
Verouderingsbestendig: Ja.
Densiteit: 95 kg/m³
Dikte drager: 0,8 mm.
Dikte totaal: 0,9 mm.
Pelkleefkracht op staal: 18 N/25 mm.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 23-02-2011
TSFK 11/1526506
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® foamtape 0,8 mm dubbelzijdig

Statische afschuifwaarde

bij 23 °C: 5 kg/625 mm².

Statische afschuifwaarde

bij 70 °C: 1 kg/625 mm².

Temp.bestendigheid

(lang): -30 °C tot 70 °C (servicetemperatuur).

Aanbrengtemperatuur: Minimaal 15 °C.

Leveringsvorm:

Afmetingen tape en

EAN-code: 1526506: 19 mm x 66 m => 8714678037412.

Verpakkingshoeveelheid: 1526506: 15 stuks in een doos.

Productgegevens:

Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.

De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering:

Minimaal 1 jaar houdbaar mits opgeslagen in originele verpakking bij kamertemperatuur, een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.