

ABLOY enkelzijdig krukgestuurd solenoidslot

EL560

EL562

Werking

Dit slot is bestemd voor die situaties waar een gecontroleerde toegangsverlening aan één zijde gewenst is. De activering van de deurkruk aan de gecontroleerde zijde wordt elektromechanisch door middel van een spoel (solenoid) gestuurd. De niet gecontroleerde zijde is te allen tijde mechanisch te openen met kruk of paniekbalk. Bij het sluiten van de deur wordt het slot mechanisch vergrendeld op zowel dag- als nacht-schoot. Het slot is altijd door middel van een cilinder mechanisch te openen. Standaard is het slot voorzien van vele signaleringen die de status van het slot op afstand kunnen weergeven.

Eigenschappen

- Voldoet aan NEN-EN 179, NEN-EN 1125, NEN-EN 12209, NEN-EN 61000-6-1 en NEN-EN 61000-6-3
- Voldoet aan SKG**179/1125
- Zelfvergrendelende dag- en nachtschoot met antipaniefunctie
- Voorplaat RVS geborsteld
- Stroomprincipe instelbaar arbeids- of ruststroom (ruststroom = spanningsloos geopend, arbeidsstroom = spanningsloos vergrendeld)
- Automatische voltage selectie
- Gecontroleerde zijde op het slot instelbaar
- Diverse signaleringscontacten
- Draairichting instelbaar
- Getest op gebruiksfrequentie van 200.000 handelingen
- Voorzien van Nederlandstalige gebruiksaanwijzing

CE-certificering volgens EN 179:2008

Artikel	Classificatie
EL560	376B*)1342AB
EL562	376B*)1342AB

CE-certificering volgens EN 1125:2008

Artikel	Classificatie
EL560	376B*)1321AB
EL562	376B*)1321AB

Modellen/Bestelnummers

- EL560 Geschikt voor Europrofielcilinder
EL562 Geschikt voor 22mm rondcilinder

Accessoires

- ASSA ABLOY deurdranger
- ABLOY sluitplaat EA322
- ABLOY kabelovergang EA280
- ABLOY kabel EA218
- ABLOY voeding EA700 12V DC 4,5A gestabiliseerd
- ABLOY voeding EA701 24V DC 2,5A gestabiliseerd
- IKON of effeff krukarnatuur met gedeelde wisselstift conform NEN-EN 179
- IKON/LIPS cilinder
- LIPS LIBERTY ABLOY of effeff PB8000 paniekopener conform NEN-EN 1125
- LIPS buitengarnatuur t.b.v. paniekopener LIBERTY ABLOY
- effeff buitengarnatuur t.b.v. paniekopener PB8000



