

## DEURNAALDPROFIEL AANSLAG / GRENDELS

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: brandwerende deurnaald voor dubbele deuren met sponning, uitvoering: Prefab-Ferno 19-1.

Brandwerendheid (NEN 6069:2005): 30 minuten (40mm).

Brandwerendheid (NEN 6069:2005): 60 minuten (54mm).

Deurhoogte (mm): 2450.

Deurhoogte (mm): 2850.

Ruimte tussen de deuren: 11 mm.

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1050.

Sparing dag- en/of nachtschoot, type slot: Nemef 600.

Sparing dag- en/of nachtschoot, type slot: Nemef 1200.

Draairichting loopdeur: DinRs (Alprokon 1).

Draairichting loopdeur: DinLS (Alprokon 2).

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Afdichting in profiel en contraprofiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 40.

Schuifgrendel-uitslag (mm): 25.

Bedieningshoogte onderste grendel vanuit onderkant (mm): 600.

Bedieningshoogte bovenste grendel vanuit onderkant (mm): 1700.

Toebehoren:

- vlakke sluitpot boven en onder, buitenmaat Ø22 mm.

- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Aanvullende benodigdheden:

- Rookafdichtingprofiel in sponning bovendorpel, uitvoering 304 of uitvoering 404.

- Rookafdichtingprofiel in sponning rondom, uitvoering 250.

- Brandwerende montagesetjes t.b.v. sloten en scharnieren

Opmerking(en): ????