

illbruck SP Lijmen, Kitten & Coating

illbruck
making it perfect.



Smart & Professional: SP is de naam van een nieuwe generatie kit-, coating- en lijmp producten van illbruck.


Smart

De SP-producten zijn volledig vrij van isocyanaten, siliconen en oplosmiddelen. De gehele SP-range is voorzien van het EC1Plus certificaat. Producten met dit certificaat hebben een extreem lage uitstoot van vervuilende stoffen.

Professional

De SP-producten worden geproduceerd op basis van een geheel door tremco illbruck ontwikkelde en beproefde technologie. Alle producten zijn gericht op maximaal verwerkingsgemak met de professionele kwaliteit die u mag verwachten.

Op de achterzijde worden de producten voorgesteld.



SP350 Perfect Tack

Dé perfecte High Tack

Makkelijk te verwerken
en zeer krachtig.



tremco illbruck B.V.
Vlietskade 1032
4241 WC Arkel • Nederland
T. +31 183 56 80 19
F. +31 183 56 80 10
info.nl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.nl

Smart & Professional

Productoverzicht illbruck SP-range

SP025 Folielijm Eco

SP025 Folielijm Eco is een ecologisch alternatief op traditionele oplosmiddelhoudende folielijmen. Geschikt voor het verlijmen van folies voor het afdichten rond raam- en deurkozijnen en het egaliseren van kleine oneffenheden in neggen.

SP030 Lijmkit Kristalhelder

SP030 Lijmkit Kristalhelder verkleurt niet onder externe invloeden. De kristalheldere samenstelling maakt de SP030 geschikt voor langdurige verlijming en afdichting van glazen elementen zoals glasplaten met omlijstingen.

SP050 Universele Lijmkit

SP050 Universele Lijmkit is geschikt voor het verlijmen van de meest voorkomende materialen en kan zowel binnen als buiten toegepast worden. Door de goede verwerkbaarheid, hoge sterkte en permanente flexibiliteit is de SP050 tevens geschikt voor het afdichten van voegen.

SP150 High Tack Lijmkit

SP150 High Tacking Lijmkit biedt een hoge aanvangshechting en kleefkracht. Door de hoge aanvangssterkte is de SP150 uitermate geschikt voor het verlijmen op plafonds. Uitharding $\pm 2,8$ mm eerste dag.

SP350 Perfect Tack

SP350 Perfect Tack heeft een zeer hoge aanvangshechting en kleefkracht en bereikt zeer snel zijn eindsterkte, maar is tevens makkelijk uit te spuiten. Door de hoge aanvangshechting en het snelle uithardingsproces is de SP350 uitermate geschikt voor het verlijmen van voorwerpen op plafonds en verticale oppervlakken. Uitharding $\pm 3,5$ mm eerste dag.

SP525 Hybride Gevelkit

SP525 Hybride Gevelkit zorgt voor een langdurig elastische afdichting in bewegingsvoegen tussen constructiedelen. SP525 wordt aanbevolen voor afdichtingen in de constructie en voor het afdichten van voegen rondom raam- en deurkozijnen.

SP540 Vloerdilatatiekit

SP540 Vloerdilatatiekit is een elastische kit voor vloervoegen, voorkomend in galerijen, pakhuizen, parkeergarages en in gebieden waar gebruik gemaakt wordt van winkelwagens of logistiek transportmaterieel. Geschikt voor dilatatievoegen zowel binnen- als buitentoepassing. Kan ook gebruikt worden bij aansluitingen van vloeren op wanden.

SP925 Afdichtingscoating

SP925 Afdichtingscoating is een coating die specifiek ontwikkeld is om voegen en oppervlakken lucht- en waterdicht af te werken. De hoge viscositeit zorgt voor een prettige en precieze verwerking, maar zakt niet uit, zelfs niet op verticale oppervlakken. Door de SP925 met een kwast glad af te strijken, vormt het na uitharding een naadloos en hoog elastisch membraan met grote mechanische sterkte.