

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 23-02-2011  
TSFK 11/1526507  
Rev : A  
Blad : 1/2



## Productnaam: Kelfort® foamtape 1,5 mm dubbelzijdig

Opgesteld door: E.v.R.	Bekrachtigd door: W.A.
------------------------	------------------------

**Het product:** Kelfort® foamtape 1,5 mm dubbelzijdig is een dubbelzijdig klevende tape bestaande uit een gesloten PE-foam drager en een rubber kleeflaag.

**Producteigenschappen:** Goede hechting, ook op Low Surface Energy (LSE) ondergronden zoals PE en PP.  
Goede kleefkracht en afschuifwaarde.  
De tape is flexibel en waterbestendig.  
Alleen geschikt voor gebruik binnen bij normale temperaturen en mits niet blootgesteld aan zonlicht.

**Specificaties:** Conform EU richtlijn 2002/95/EC (RoHS).

**De toepassing:** De tape is uitermate geschikt voor het bevestigen/monteren van veel verschillende materialen zoals kunststoffen als polycarbonaat, PVC, PE, glas, hout en metalen. Voorbeelden zijn het bevestigen/monteren van spiegels, displays, panelen en profielen.

**Aanbrengtips:** Voor een optimale hechting wordt geadviseerd om de tape onder druk aan te brengen op een droge, stofvrije en ontvette ondergrond. Een vloeistof als Isopropyl-Alcohol wordt aanbevolen om hiermee de ondergrond van tevoren te behandelen.

### **Technische gegevens:**

Drager: PE-foam.  
Kleeflaag: Rubber.  
Schutlaag: Wit gesiliconiseerd papier.  
Verouderingsbestendig: Ja.  
Densiteit: 70 kg/m<sup>3</sup>

# Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV  
Ampèrestraat 15  
1704 SM Heerhugowaard  
Nederland

Datum: 23-02-2011  
TSFK 11/1526507  
Rev : A  
Blad : 2/2



## Productnaam: Kelfort® foamtape 1,5 mm dubbelzijdig

---

Dikte totaal: 1,5 mm.  
Pelkleefkracht op staal: 27 N/25 mm.  
Statische afschuifwaarde bij 23 °C: 4 kg/625 mm<sup>2</sup>.  
Temp.bestendigheid (kort): 70 °C.  
Temp.bestendigheid (lang): -30 °C tot 50 °C (servicetemperatuur).  
Aanbrengtemperatuur: Minimaal 15 °C.

### **Leveringsvorm:**

Afmetingen tape en EAN-code: 1526507: 19 mm x 33 m => 8714678037429.  
Verpakkingshoeveelheid: 1526507: 15 stuks in een doos.

**Productgegevens:** Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.  
De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

**Opslag en veroudering:** Minimaal 1 jaar houdbaar mits opgeslagen in originele verpakking bij kamertemperatuur, een relatieve vochtigheid van 50% en uit het directe zonlicht.