

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 10-10-2011
TSFK 11/1526452 t/m 1526455
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen Kel-Grip Maxx

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.

Het product:

De Kelfort® werkhandschoenen Kel-Grip Maxx biedt de handen of delen van de handen bescherming tegen mechanische risico's. Deze werkhandschoenen voldoen aan de eisen van de Europese Richtlijn 89/686/EEC met betrekking tot individuele beschermingsuitrustingen en zijn vervaardigd overeenkomstig de eisen van de Europese geharmoniseerde norm EN 420:2003 en EN 388:2003.

De toepassing:

Deze werkhandschoenen zijn ideaal voor gebruik in de bouw, de landbouw, automotive, beton- en metaalindustrie, mechanische constructie, autobandendistributie, -montage en -assemblage.

Eigenschappen:

- Een goede, naadloze, hechtende nylon voering met een latex palm.
- Goede vingergevoeligheid door een dunne, lichte en soepele nylon voering die perfect op de hand aansluit.
- Goede schuur- en scheurweerstand.
- Verpakt in mooie retailverpakking.

Leveringsvorm:

Kleur:

Bruin/zwart.

Maten:

M t/m XXL (t.w. 8 t/m 11).

EAN-codes:

1526452 => maat M => 8714678052149 (paar).

1526452 => maat M => 8714678085338 (doos à 144 pr).

1526453 => maat L => 8714678052156 (paar).

1526453 => maat L => 8714678085345 (doos à 144 pr).

1526454 => maat XL => 8714678052163 (paar).

1526454 => maat XL => 8714678085352 (doos à 144 pr).

1526455 => maat XXL => 8714678052170 (paar).

1526455 => maat XXL => 8714678085369 (doos à 144 pr).

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 10-10-2011
TSFK 11/1526452 t/m 1526455
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® werkhandschoenen Kel-Grip Maxx

Verpakking: Per paar verpakt
Omverpakking: Gebundeld per 12 paar.
Inhoud doos: 144 paar.
Afmetingen doos: (l x b x h): 64 cm x 28,5 cm x 24 cm.

Opslag en onderhoud: Geen opslag- en onderhoudseisen.

Waarschuwing: Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen of delen van de handen te beschermen tegen mechanische risico's. Gebruik deze handschoenen niet bij chemische producten. De handschoenen mogen niet gebruikt worden bij het werken met gekartelde tanden van messen wanneer de kans bestaat dat de handschoenen worden gegrepen door bewegende delen als ze beschikken over een hoge scheurweerstand. Of bij het werken met open vuur wanneer de uitslag 1 of 2 is onder A van EN 407. Voor zover bekend, bevatten deze handschoenen geen bestanddelen die allergieën kunnen opwekken. De bescherming geldt voor de palm van de hand.

Technische gegevens:

Materiaal: Een nylon voering met een latex palm.
Temperatuursbestendigheid tijdens opslag: +5 °C tot +40 °C.
Keuringsnorm: Deze werkhandschoenen voldoen aan de Europese keuringsnormen EN 420:2003 en EN 388:2003.