

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland


Datum: 10-10-2011
TSFK 99/1515026 t/m 1515039
Rev : D
Blad : 1/3



Productnaam: Kelfort® spijkerplug RK KK

Opgesteld door: E.G.

Bekrachtigd door: W.A.



Alle afmetingen zijn in mm.

Ferney artikel-nummer	Diameter pluggen	Diameter schroeven	Lengte pluggen	Lengte schroeven	Diameter boorgat	Minimale diepte van het boorgat	Minimale lengte van de plug in de muur	Maximaal te benutten lengte
1515026	6	4,0	40	42	6	35	25	15
1515028	6	4,0	60	62	6	35	25	35
1515030	6	4,0	80	82	6	35	25	55
1515035	8	5,0	60	62	8	45	40	20
1515037	8	5,0	80	82	8	45	40	40
1515039	8	5,0	100	102	8	45	40	60

Leveringsvorm:

EAN-codes:

1515026 => 8714678000607.

1515028 => 8714678000614.

1515030 => 8714678000621.

1515035 => 8714678000638.

1515037 => 8714678000645.

1515039 => 8714678000652.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 10-10-2011
TSFK 99/1515026 t/m 1515039
Rev : D
Blad : 2/3



Productnaam: Kelfort® spijkerplug RK KK

<u>1515026:</u>	Inhoud doosje:	100 stuks.
	Afmetingen doosje:	(1 x b x h): 14,5 cm x 9 cm x 7,5 cm.
	Inhoud overdoos:	10 doosjes.
	Afmetingen overdoos:	(1 x b x h): 37,5 cm x 18,5 cm x 14,5 cm.
<u>1515028 en 1515030:</u>	Inhoud doosje:	100 stuks.
	Afmetingen doosje:	(1 x b x h): 20 cm x 9 cm x 7,5 cm.
	Inhoud overdoos:	10 doosjes.
	Afmetingen overdoos:	(1 x b x h): 37,5 cm x 18,5 cm x 20,5 cm.
<u>1515035 en 1515037:</u>	Inhoud doosje:	50 stuks.
	Afmetingen doosje:	(1 x b x h): 14,5 cm x 9 cm x 7,5 cm.
	Inhoud overdoos:	10 doosjes.
	Afmetingen overdoos:	(1 x b x h): 37,5 cm x 18,5 cm x 14,5 cm.
<u>1515039:</u>	Inhoud doosje:	50 stuks.
	Afmetingen doosje:	(1 x b x h): 20 cm x 9 cm x 7,5 cm.
	Inhoud overdoos:	10 doosjes.
	Afmetingen overdoos:	(1 x b x h): 37,5 cm x 18,5 cm x 20,5 cm.

Materiaal:

Plug: Nylon (Polyamide 6).
Schroefnagel: Staal, verzinkt.

Technische gegevens:

Temperatuur-
bestendigheid: Van -40 °C tot +80 °C.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 10-10-2011
TSFK 99/1515026 t/m 1515039
Rev : D
Blad : 3/3



Productnaam: Kelfort® spijkerplug RK KK

De onderstaande tabel geeft de weerstand van de pluggen tegen krachten, aangrijpend loodrecht op de muur. De krachten in de tabel zijn weergegeven in kilo-Newton (kN).

Plug Ø	5	6	8
Beton (C20/25, B25)	1,2	1,5	2,1
Bakstenen muur (MZ 20)	1,1	1,35	1,95
Kalkzandsteen (KSV 20)	1,0	1,15	1,7

Met niet-dragende muren, pleisterlagen en isolatiematerialen dient voorzichtig omgesprongen te worden, omdat deze ondergronden niet geschikt zijn voor verankering.

Deze gegevens zijn gebaseerd op proefnemingen in testlaboratoria en kunnen uitsluitend als algemene aanbeveling worden beschouwd. Als u de pluggen in een ander materiaal en/of onder andere omstandigheden wilt gebruiken, dan dient u voor absolute zekerheid de sterkte zelf te beproeven.

Aanbevolen veiligheidsfactor: 5.