

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 18-12-2013
TSFK 13/1516616 t/m 1516620
Rev : A
Blad : 1/2



Productnaam: Kelfort® afplaktape Gold

Opgesteld door: E.G.	Bekrachtigd door: G.vd.W.
----------------------	---------------------------

Het product: Kelfort® afplaktape Gold is een enkelzijdig klevende tape gemaakt van dun en sterk rijstpapier voorzien van een UV-bestendige solvent-acrylaat belijming.

Producteigenschappen: Dankzij de UV-bestendige belijming kan deze tape tot 6 maanden op de ondergrond geplakt blijven zonder lijmresten na te laten (mits de lijmzijde van het zonlicht af verwerkt is). De tape heeft een milde kleefkracht, is makkelijk te herpositioneren en bestand tegen hoge temperaturen.

De toepassing: De afplaktape is geschikt voor het afplakken van kwetsbare materialen en ondergronden of waar een scherpe (lak)overgang noodzakelijk is. Bijzonder geschikt voor lakken op waterbasis in industrie en automotive processen. Voor binnen- en buitentoepassing.

Aanbrengtips: Onder druk aanbrengen op een schone, droge, stof- en vetvrije ondergrond.

Technische gegevens:

Drager, type: Japans rijstpapier (Washi-paper).
Drager, dikte: 70 µ (micron).
Lijm, type: Acrylaat, solvent based.
Lijm, dikte: 20-25 µ (micron).
Lijm, opbrengst: 20-25 g/m².
Samenstelling, dikte: 90 µ (micron).
Kleur: Geel.
Temperatuur, service: -10 °C t/m 120 °C.
Temperatuur, applicatie: 10 °C.
Temp.bestendigheid: 125 °C gedurende 60 minuten.

Technisch Specificatieblad Ferney Group BV

Ferney Group BV
Ampèrestraat 15
1704 SM Heerhugowaard
Nederland

Datum: 18-12-2013
TSFK 13/1516616 t/m 1516620
Rev : A
Blad : 2/2



Productnaam: Kelfort® afplaktape Gold

Kleefkracht op staal: 3,75 N/25 mm.

Treksterkte lengterichting: 75 N/25 mm.

Rek lengterichting: 5%.

Tolerantie: 5% op alle waarden.

Schoon verwijderbaar: Ja, max. 6 maanden.

UV-bestendig: Ja.

Leveringsvorm:

Afmetingen tape: 1516616 => 19 mm x 50 m.

1516617 => 25 mm x 50 m.

1516619 => 38 mm x 50 m.

1516620 => 50 mm x 50 m.

EAN-codes: 1516616 => 8714678055232 (rol).

1516616 => 8714678076084 (doos à 48 rol).

1516616 => 8714678076121 (pallet à 3840 rol).

1516617 => 8714678055249 (rol).

1516617 => 8714678076091 (doos à 36 rol).

1516617 => 8714678076138 (pallet à 2880 rol).

1516619 => 8714678055256 (rol).

1516619 => 8714678076107 (doos à 24 rol).

1516619 => 8714678076145 (pallet à 1920 rol).

1516620 => 8714678055263 (rol).

1516620 => 8714678076114 (doos à 18 rol).

1516620 => 8714678076152 (pallet à 1440 rol).

Productgegevens:

Iedere rol is voorzien van een seal met het Kelfort logo, artikelnummer en de EAN-code.

De tapes zijn gewikkeld op een kern voorzien van het Kelfort logo.

Opslag en veroudering:

De condities waaronder het product wordt opgeslagen, beïnvloeden zijn specificaties. Opslag dient in de originele verpakking te gebeuren, bij een temperatuur van max. 21°C en een relatieve luchtvochtigheid van max. 50% en uit de buurt van een warmtebron of het directe zonlicht.