

DEURNAALDPROFIEL BINNEN/BINNEN

Fabriek: Alprokon Aluminium.

Type: deurnaald binnen/binnen met opbouw kantschuiven: Prefab 2000.

Deurdikte (mm): 40.

Deurhoogte (mm): 2200 (maximaal 2115).

Deurhoogte (mm): 2450 (maximaal 2250).

Deurhoogte (mm): 2850 (maximaal 2450).

Afstand hart kruk tot onderkant deur (mm): 1050.

Ruimte tussen de deuren (mm): 27.

Sparing dag- en/of nachtschoot, slot ????

Draairichting loopdeur: in het werk te bepalen.

Materiaal: aluminium.

Oppervlaktebehandeling: mat satijn geanodiseerd (kleur F1).

Afdichting in profiel: polypropyleen borstelstrip.

Zichtbreedte deurnaaldprofiel (mm): 50.

Kantschuif-uitslag (mm): 15.

Bedieningshoogte kantschuif vanuit bovenkant (mm): 150, 450, 600 of 900.

Bedieningshoogte kantschuif vanuit onderkant (mm): 150.

Toebehoren:

- sluitplaatje A1 boven en onder.
- voorgeboorde sluitplaat
- bevestigingsmiddelen corrosievast staal AISI 304.

Opmerking(en): ????